



PrestandadeklARATION

Nr.:060-1200
Version: 4

Namn

Flexilight PRIMA

1. Produkttypens unika identifikationskod:

060-1200

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie

3. Tillverkare och Tillverkarens representant:

BMI Sverige AB,
Pulpetgatan 20
215 37 Malmö, Sverige
Tillverkarens representant: Ej tillämpligt

4. Systemet eller systemen AVCP

System 3

5. Harmoniserad standard eller ETA

EN 13859-1:2014

6. Anmält/anmälda organ:

1071 SINTEF Byggforsk

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed by:

D11BFE5F761E434...
Daniel Driving VD

Malmö den 2024-11-01

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Klass F*	EN 13859-1: 2014
Motstånd mot vattengenomträngning	W1	
Draghållfasthet längs	450 ± 50 N / 50 mm	
Draghållfasthet tvärs	300 ± 50 N / 50 mm	
Brottöjning längs	3 ± 1 %	
Brottöjning tvärs	3 ± 1 %	
Rivstyrka	200 / 250 ± 50 N	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -20 °C	
Artificiell långtidsåldring: Motstånd mot vattengenomträngning	Klass W1	
Artificiell långtidsåldring: Draghållfasthet längs	450 ± 50 N / 50 mm	
Artificiell långtidsåldring: Draghållfasthet tvärs	300 ± 50 N / 50 mm	
Artificiell långtidsåldring: Brottöjning längs	3 ± 1 %	
Artificiell långtidsåldring: Brottöjning tvärs	3 ± 1 %	
Innehåll av farliga ämnen	Uppfyller kraven	

*enligt Commission Decision 96/603/EC