



FAST UNDERLAG	Pannor	Pannor	Plåt	Plåt	Shingel	Format per rulle	Täckande yta per rulle	Antal rullar/pall	Taklutning minimum	Infästning och åtgång i längdskarv*			Produktgaranti	Expone-ringstid*	
	falsade	ofalsade	på läkt	bandtäckt	Min. pappspik VFZ					st	klammer RF**	st			
<input type="checkbox"/> Flexisteel YEP 1800	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	13 x 1 m	11,5 m ²	24	3°	20 x 2,8	17	140/10	33	30 år	12 mån
<input type="checkbox"/> Elastoflex YEP 2500	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	15 x 0,7 m	9 m ²	18	1,5°	20 x 2,8	24	-	-	30 år	4 mån
<input type="checkbox"/> Macoflex YAP 2200	✓✓	-	✓✓	-	✓✓	15 x 0,7 m	9 m ²	24	1,5°	20 x 2,8	24	-	-	-	3 mån
<input type="checkbox"/> Flexilight PRO	✓✓✓	-	✓✓✓	-	✓✓✓	25 x 1,2 m	27,5 m ²	24	3°	20 x 2,8	14	140/10	28	30 år	3 mån
<input type="checkbox"/> Flexilight PRIMA	✓✓	-	✓✓	-	✓✓	25 x 1,2 m	27,5 m ²	24	6°	20 x 2,8	14	140/10	28	30 år	2 mån
<input type="checkbox"/> Flexilight PROJECT	✓✓	-	✓✓	-	-	25 x 1 m	23 m ²	33	6°	20 x 2,8	17	140/10	33	30 år	2 mån
<input type="checkbox"/> Micoral YAM 2000	Specialprodukt för takpapp och bitumentätskikt					15 x 0,7 m	9 m ²	24	1,5°	20 x 2,8	24	-	-	-	2 mån



FRIHÄNGANDE MONTAGE	Pannor	Pannor	Plåt	Membrantyp / diffusionsöppet	Format per rulle	Täckande yta per rulle	Antal rullar/pall	Taklutning minimum	Infästning och åtgång dimension bärläkt, trådspik VZF	Sd-värde	Öppentid UV-ljus
	falsade	ofalsade	på läkt								
<input type="checkbox"/> Vittinge ORIGINAL	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	Monolitiskt / Ja	40 x 1,3 m	48 m ²	20	10°	Se aktuell monteringsanvisning	0,2 m	9 v
<input type="checkbox"/> Divoroll PRIMA	✓✓	-	✓✓	Mikroporöst / Ja	50 x 1,5 m	70 m ²	12	14°	Se aktuell monteringsanvisning	0,03 m	6 v
<input type="checkbox"/> Divoroll DUO MAXIMUM	✓✓✓	-	✓✓✓	Mikroporöst / Ja	50 x 1,5 m	70 m ²	20	14°	Se aktuell monteringsanvisning	0,2 m	6 v

- Finns i butik
- Beställningsvara

Våra rekommendationer

- ✓✓✓ Rekommenderas
- ✓✓ Bra val
- ✓ Uppfyller kraven
- Ej tillämplig

* Begreppet exponeringstid beskriver vilken maximal tid som produkten kan exponeras för UV-ljus utan att förlora viktiga egenskaper. Huvudregeln är att taktäckningen skall monteras i direkt anslutning till montage av underlagstaket.

Läs mer!

