

Tätskikt Mono PM

BITUMENBASERAT 1-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM

Tätskikt Mono PM är ett komplett bitumenbaserat 1-lags tätskiktssystem av hög kvalitet som är anpassat för vårt tuffa svenska klimat.

Produktdata

Dimension	1x7,5 m
Kulörer	pansargrå, vit, mattsvart, kristallsvart, tegelröd, skogsgrön
Vikt per m ²	5800 g
Rullvikt	ca 43 kg
Transportenhet	20 rullar per pall



Beskrivning

Tätskikt Mono PM, SEP 5800, är uppbyggd kring en kraftig kompositstomme av polyester- och glastrådar. Stommen är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt. Undersidan är belagd med lättaktiverad, rillmönstrad asfalt som gör den lätt att svetsa, och som skyddas av en tunn plastfilm som smälts bort i samband med svetsningen. Ovansidan är belagd med skiffergranulat. Produkterna är skifferfria längs ena kanten på en bredd av 12 cm för att underlätta svetsning av längsskarvar och här finns också markeringar för fästdonens placering. Mono PM uppfyller tätskiktssklass TKY-A-0234 samt brandkrav enligt Broof(t2). Produktens Sd-värde ligger på 250-300 m.

Funktion

Tätskiktsprodukten skall motstå de mekaniska påfrestningar tätskiktet utsätts för på det aktuella taket. Mono PM är avsedd för fasta och mjuka underlag där gångtrafik förekommer. Tätskiktet monteras antingen genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller genom strängsvetsning till underlaget och skarvsvetsning.

Generellt gäller att yttertak inte bör luta mindre än 1:40 och ytterbjälklag inte mindre än 1:100. Rännalar bör utföras utan lutning.

Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Förvara rullarna stående och skyddade från fukt och direkt solljus.