



FAST UNDERLAG

	Pannor falsade	Pannor ofalsade	Plåt på läkt	Plåt bandtäckt	Shingel	Format per rulle	Täckande yta per rulle	Antal rullar/pall	Taklutning minimum	Infästning och åtgång i längdskarv* Min. pappspik VFZ st klammer RF** st				Produkt- garanti	Expone- ringstid*
☐ Flexistee YEP 1800	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	13 x 1 m	11,5 m ²	24	3°	20 x 2,8	17	140/10	33	30 år	12 mån
☐ Elastoflex YEP 2500	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	15 x 0,7 m	9 m ²	18	1,5°	20 x 2,8	24	-	-	30 år	4 mån
☐ Macoflex YAP 2200	✓✓	-	✓✓	-	✓✓	15 x 0,7 m	9 m ²	24	1,5°	20 x 2,8	24	-	-	-	3 mån
☐ Flexilight PRO	✓✓✓	-	✓✓✓	-	✓✓✓	25 x 1,2 m	27,5 m ²	24	3°	20 x 2,8	14	140/10	28	30 år	3 mån
☐ Flexilight PRIMA	✓✓	-	✓✓	-	✓✓	25 x 1,2 m	27,5 m ²	24	6°	20 x 2,8	14	140/10	28	30 år	2 mån
☐ Flexilight PROJECT	✓✓	-	✓✓	-	-	25 x 1 m	23 m ²	33	6°	20 x 2,8	17	140/10	33	30 år	2 mån
☐ Micoral YAM 2000	Specialprodukt för takpapp och bitumentätskikt					15 x 0,7 m	9 m ²	24	1,5°	20 x 2,8	24	-	-	-	2 mån



FRIHÄNGANDE MONTAGE

	Pannor falsade	Pannor ofalsade	Plåt på läkt	Membrantyp / diffusionsöppet	Format per rulle	Täckande yta per rulle	Antal rullar/pall	Taklutning minimum	Infästning och åtgång dimension bärläkt, trådspik VZF		Sd-värde	Öppentid UV-ljus
☐ Vittinge ORIGINAL	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	Monolitiskt / Ja	40 x 1,3 m	48 m ²	20	10°	Se aktuell monteringsanvisning		0,2 m	9 v
☐ Divoroll PRIMA	✓✓	-	✓✓	Mikroporöst / Ja	50 x 1,5 m	70 m ²	12	14°	Se aktuell monteringsanvisning		0,03 m	6 v

- ☐ Finns i butik
- ☐ Beställningsvara

Våra rekommendationer

- ✓✓✓ Rekommenderas
- ✓✓ Bra val
- ✓ Uppfyller kraven
- Ej tillämplig

* Begreppet exponeringstid beskriver vilken maximal tid som produkten kan exponeras för UV-ljus utan att förlora viktiga egenskaper. Huvudregeln är att taktäckningen skall monteras i direkt anslutning till montage av underlagstaket.

Läs mer!

