


Tätskikt Mono PR

BITUMENBASERAT 1-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM

Tätskikt Mono PR är ett komplett bitumenbaserat 1-lags tätskiktssystem av hög kvalitet som är anpassat för vårt tuffa svenska klimat.

Produktdata

Dimension	1x7,5 m
Kulör	pansargrå
Vikt per m ²	5500 g
Rullvikt	41 kg
Transportenhet	20 rullar per pall



Beskrivning

Tätskikt Mono PR, SEP 5500, är uppbyggd kring en kraftig kompositstomme av polyester- och glastrådar. Stommen är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt. Undersidan är belagd med lättaktiverad, rillmönstrad asfalt som gör den lätt att svetsa, och som skyddas av en tunn plastfilm som smälts bort i samband med svetsningen. Ovansidan är belagd med skiffergranulat. Produkterna är skifferfria längs ena kanten på en bredd av 12 cm för att underlätta svetsning av längsskarvar och här finns också en gul markeringslinje för fästdonens placering. Mono PR uppfyller tätskiktsklass TKY-B-0034 samt brandkrav enligt Broof(t2)

Funktion

Tätskiktsprodukten skall motstå de mekaniska påfrestningar tätskiktet utsätts för på det aktuella taket. Mono PR är avsedd för fasta underlag där gångtrafik förekommer. Tätskiktet monteras antingen genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller genom strängsvetsning till underlaget och skarvsvetsning.

Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Förvara rullarna stående och skyddade från fukt och direkt solljus.