



PrestandadeklARATION

Versionsnummer 3/2026

ICOPAL BASE 500P SYNTAN

1. PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD

040-3041

2. AVSEDD ANVÄNDNING/ AVSEDDA ANVÄNDNINGAR

Flexibla tätskikt - Ångspärrar av bitumen - Definitioner och karaktäriserande egenskaper

3. TILLVERKARE

BMI Group Denmark ApS
Kystvejen 56, 9400 Nørresundby
Danmark

4. SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA

System 3

5. HARMONISERAD STANDARD

EN 13970:2004 /A1:2006

6. ANMÄLT/ ANMÄLDA ORGAN

0809 / Eurofins Expert Service Oy
Kivimiehentie 4, 02150 Espoo

7. ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA
Reaktion vid brandpåverkan	NPD
Vattentäthet EN1928 process B	Pass
Draghållfasthet Längs	800 +200/-200 N/50 mm
Draghållfasthet Tvärs	650 +150/-150 N/50 mm
Brottöjning Längs	35 +10/-10 %
Brottöjning Tvärs	45 +15/-15 %
Slagmotstånd, metod A	≥ 700 mm
Skjuvningshållfasthet L	800 +200/-200 N/50 mm
Skjuvningshållfasthet T	625 +125/-125 N/50 mm
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -18 ° C
Rivstyrka Längs	270 +80/-80 N
Rivstyrka Tvärs	350 +150/-150 N
Änggenomgångsmotstånd	NPD
Änggenomgångsmotstånd efter åldring, Z	NPD
Kemisk åldring	NPD
Innehåll av farliga ämnen	NPD *1&2

HARMONISERAD STANDARD: EN 13970:2004 /A1:2006

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Damien Rabeau
Managing Director - Nordics

i Nørresundby
på 07.10.2026

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Anmärkning 1: Produkten innehåller inte asbest eller tjära.
Anmärkning 2: Om det inte finns någon harmoniserad europeisk testreglering, undersökning eller överenskommelse kommer nationella metoder att användas för tillfället.