



PrestandadeklARATION

Versionsnummer 5/2026

ICOPAL BASE 500P SYNTAN

1. PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD

040-7130

2. AVSEDD ANVÄNDNING/ AVSEDDA ANVÄNDNINGAR

Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak

3. TILLVERKARE

BMI Group Denmark ApS
Kystvejen 56, 9400 Nørresundby
Danmark

4. SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA

System 2+

5. HARMONISERAD STANDARD

EN 13707:2004/ A2:2009

6. ANMÄLT/ ANMÄLDA ORGAN

0809 / Eurofins Expert Service Oy
Kivimiehentie 4, 02150 Espoo

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Damien Rabeau
Managing Director - Nordics

i Nørresundby
på 07.10.2026

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

7. ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA	HARMONISERAD STANDARD: EN 13707:2004/ A2:2009
Yttre brandpåverkan för tak*	NPD	
Reaktion vid brandpåverkan	Class E	
Vattentäthet EN1928 process B	NPD	
Draghållfasthet Längs	800 +200/-200 N/50 mm	
Draghållfasthet Tvärs	650 +160/-160 N/50 mm	
Brottöjning Längs	35 +10/-10 %	
Brottöjning Tvärs	45 +15/-15 %	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Motstånd mot statisk belastning, metod A	NPD	
Motstånd mot statisk belastning, metod B	NPD	
Slagmotstånd, metod A	NPD	
Slagmotstånd, metod B	NPD	
Rivstyrka Längs	270 +100/-100 N	
Rivstyrka Tvärs	375 +150/-150 N	
Fläkningshållfasthet L	NPD	
Fläkningshållfasthet T	NPD	
Skjuvningshållfasthet L	NPD	
Skjuvningshållfasthet T	NPD	
Beständighet: böjlighet i kyla topp	NPD	
Beständighet: böjlighet i kyla botten	NPD	
Artificiell långtidsåldring UV, glidning i värme	NPD	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -18 ° C	
Innehåll av farliga ämnen	NPD *1&2	

NPD: Ingen prestanda fastställd

Notera 1: Denna produkt innehåller inte asbest eller tjärkomponenter

Notera 2: I avsaknad av europeiska harmoniserade testmetoder måste nationella gränsvärden för innehåll och utsläpp av relevanta ämnen beaktas vid användning.